



ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Prestige

Avantages produits

- ➔ Coffret de commande complet
- ➔ Compact
- ➔ Grande Autonomie
- ➔ Moteur Honda OHV
- ➔ Très Silencieux

Divers

L'alliance haut de gamme des performances et de l'insonorisation.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

ALIZE 3000

Caracteristiques generales

Gamme	Prestige
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (kW)	2.8
Puissance max. (kVA)	3.5
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique Lw(A)	94
Niveau sonore dB(A) à 1m	81
Niveau sonore dB(A) à 7m	71

Caracteristiques moteurs

Marque moteur	Honda
Type moteur	GX 200
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	9.2
Consommation (L/h)	1.3
Réservoir (L)	12
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	196
Capacité d'huile (L)	0.6

Caracteristiques alternateurs

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

2 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur

Dimensions et poids

Longueur {cm}	57
Largeur {cm}	45
Hauteur {cm}	46
Poids Net {kg}	46

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	58
Largeur (cm)	47
Hauteur (cm)	47
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette (cm)	155



ALIZE 3000

Options



R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
R06	Kit brouette R06	Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW
RBH1	Bidons d'Huile RBH1	Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)
RBH0-5	Bidons d'Huile RBH0-5	Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
RHO	Housse de protection RHO	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de Terre RPQ	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section.