

ALIZE 7500 TE

Avantages produits

- Coffret de commande complet
- Démarrage électrique
- Grande Autonomie
- Moteur Honda OHV
- Très Silencieux

Divers

L'alliance haut de gamme des performances et de l'insonorisation.

Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

ALIZE 7500 TE

Caractéristiques générales

Gamme	Prestige
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (kW)	5.60
Puissance max. (kVA)	6.60
Tension nominale (V)	400
Nombre de phase	Triphasé
Puissance acoustique Lw(A)	91
Niveau sonore dB(A) à 7m	68

Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Honda
Type moteur	GX 390
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Electrique
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	9.6
Consommation (L/h)	2.5
Réservoir (L)	24
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max.	11
Cylindrée (cm3)	389
Capacité d'huile (L)	1.1

Caractéristiques alternateurs

Type	Avec bague et balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

2 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur + 1 x 3P+T+N 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant

Dimensions et poids

Longueur {cm}	78
Largeur {cm}	59
Hauteur {cm}	75.5
Poids Net {kg}	132

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	80
Largeur (cm)	61
Hauteur (cm)	89.5
Nombre de cartons par	0
Hauteur de Palette	0

ALIZE 7500 TE

Options

	R03B	Protection Differentielle R03B	Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique
	RBH1	Bidons d'huile RBH1	Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)
	RBH0-5	Bidons d'huile RBH0,5	Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
	R05A	Coffret automatique R05A	Démarrage automatique, commande à distance, démarrage sur contact sec, EJP.
	RPM	Kit fiches mâles	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
	RPQ	Piquet de terre	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
	R05A	Coffret automatique R05A	Démarrage automatique, commande à distance, démarrage sur contact sec, EJP.