

RESERVOIRS INTERIEURS RS

stockage d'eau

- Polyéthylène haute densité.
- Qualité alimentaire.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 380 mm.
- Equipés d'une sortie basse pour vidange et pompage.
- Parties planes disponibles sur chaque face, pouvant être percées pour la mise en place de raccords passe-paroi, de presse-étoupes pour câbles électriques, etc.
- ACS N° 04 ACC LY 050

TYPE	Volume en litres	Code	Hauteur mm	∅ mm	∅ Raccord sortie basse	Poids kg
RS 325	325	351325	800	780/780	M 1"	20
RS 550	550	351550	1300	780/780	M 1" 1/4	30
RS 750	750	351750	1660	780/780	M 2"	40
RS 1000	1000	351900	2150	780/780	M 2"	60
RS 1300	1300	351912	1250	1650/770	M 2"	63

Réservoirs verticaux

- RS 325
- RS 550
- RS 750
- RS 1000



Réservoir horizontal : RS 1300



- Polyéthylène haute densité renforcé, résistant aux chocs et aux U.V.
- Qualité alimentaire.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 450 mm.
- 1 entrée et une sortie sur dôme Ø 100 mm.
- 2 sorties en partie basse Ø 100 mm.

TYPE	Volume en litres	Code	Longueur mm	Largeur sans bardages	Largeur avec bardages	Hauteur avec dôme	Poids Kg
RS 1700	1700	352170	1730	780	815	1660	65



SET
DE JUMELAGE
pour raccorder
plusieurs
RS 1700

355250

Comprend : 1 tuyau Ø 100 mm,
2 colliers de serrage avec attaches
de maintien en acier.