

Le 01/07/2025



584,64 € TTC

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 300 € D'ACHAT

Caractéristiques principales du produit :

Garantie : 1 AN

- Marque : [Japy](#)



POMPES GRILLOT

ZI DE FONTCOUVERTE
45 ROUTE DE MONTFAVET
84000 AVIGNON

Tél. : 04.32.750.750 – Fax : 04.32.750.751

POMPE MANUELLE DEMI ROTATIVE JAPY NUE



UTILISATION : Eau et hydrocarbures

CORPS : fonte

MECANISME INTERIEUR : Laiton

ETANCHEITE : tresse fils de ramié serrée par un presse étoupe

JOINT DE RACCORD : nitrile

REFERENCE	DEBIT M3/H	ØASPIRATION ET REFOULEMENT	HMT EN KG	POIDS
DR0	0,9	1/2 "	30 m	4,4
DR1	1,3	3/4"	22 m	6,45
DR2	2	1 "	15 m	8,5
DR3	2,7	1" 1/4	11 m	11,75
DR5	5	1 "1/2	6 m	19,3

La pompe manuelle ne demande normalement aucun graissage.

Utilisation en eau douce

Si la gelée n'est pas à craindre, veiller à ce que le corps de pompe soit toujours plein d'eau. S'il y a risque de gelée, il est nécessaire de vidanger la pompe.

En cas d'arrêt prolongé

Vidanger la pompe. Pulvériser de l'huile de vaseline par la bride supérieur. Actionner le levier afin de diffuser le graissage dans le corps de pompe.

En cas de pompe bloquée

Pulvériser de l'huile de vaseline par la bride supérieure. Desserrer les 6 écrous de fixation du couvercle d'un quart de tour au maximum. Actionner le levier plusieurs fois. Resserrer les écrous.